



CFY, CMY, CCY Hydraulik Kupplungen

Yale Hydraulikkupplungen sind selbstdichtend, d. h. der Überwurf der Kupplungsmuffe muss lediglich handfest angezogen werden. Im ungekuppelten Zustand verschließen innere Kugeln die Öffnungen, so dass kein Hydrauliköl austreten kann.

Bitte beachten Sie, dass alle Yale Hydraulikzylinder serienmäßig mit der Kupplungsmuffe CFY-1 und Staubkappe CDF-9 ausgerüstet sind.

Technische Datene CFY, CMY und CCY

Modell	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde	Druck max. bar
CFY-1	N14200166	Kupplungsmuffe, normal	3/8-NPT, außen	700
CFY-2	N14200482	Kupplungsmuffe	3/8-NPT innen	700
CFY-18	N14200420	Kupplungsmuffe	M18x1,5 außen	700
CFY-10-S	N14200814	Kupplungsmuffe	Rohr Ø 10 mm	700
CMY-1	N14200167	Kupplungsstecker	3/8-NPT, innen	700
CCY-1	N14200165	Kupplungsmuffe und -stecker	3/8-NPT	700
CDF-9 ¹	N14200396	Staubkappe, Gummi	-	-


¹ passt auf Kupplungsmuffe und -stecker (gehört zum Lieferumfang aller Kupplungsmuffen)

Abmessungen CFY, CMY und CCY


Modell	CFY-1	CFY-2	CFY-18	CFY-10-S	CMY-1	CCY-1
A, mm	-	-	-	-	-	87
B, mm	72	78	72	72	-	-
C, mm	-	-	-	-	40	-
D, mm	35	35	35	35	-	-
E, mm	14	27	24	24	-	-
F, mm	-	-	-	-	32	-

INFO


Hydraulikkupplungen müssen immer vollständig geschlossen werden, da sonst der Durchfluss nicht freigegeben wird.



Kupplung komplett CCY-1



Kupplungsstecker CMY-1



Kupplungsmuffe CFY-1